

Karta katalogowa

EMS | C1 Mini

System
zarządzania
energiją



Miellec EMS | C1 Mini to kompaktowy moduł komunikacyjny przeznaczony do integracji instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz urządzeń współpracujących. Zapewnia łączność Wi-Fi, obsługę interfejsów CAN i izolowanego konwertera RS485 oraz komunikację przez protokoły MODBUS TCP/RTU, SUNSPEC i PYLONTECH. Moduł 1P jest przystosowany do montażu na szynie DIN, oferuje zasilanie USB-C 5V / DC 7-36V oraz szyfrowaną komunikację SSL. Wybierz Miellec EMS | C1 Mini, aby uzyskać stabilną integrację i bezpieczną kontrolę nad systemem energii.



Lokalna pomoc techniczna

Oferujemy pomoc techniczną dla instalatorów, serwis oraz szkolenia.



Łączność Wi-Fi

Zarządzaj swoją energiją bez żadnych ograniczeń - stabilne połączenie, podgląd parametrów na żywo i wygodne sterowanie systemem online.



Inteligentny handel energiją

Automatycznie ładuj magazyn, gdy prąd jest najtańszy, i wykorzystuj zgromadzoną energiją w godzinach szczytu - system samodzielnie analizuje stawki RCE, RDN i TGE, maksymalizując Twoje zyski.



Monitoring i kontrola

Śledź przepływ energii w czasie rzeczywistym - optymalizuj bieżące zużycie, precyzyjnie zarządzaj magazynem i maksymalizuj zyski z fotowoltaiki.



Optymalizacja pogodowa

Ciesz się systemem, który myśli z wyprzedzeniem - analiza prognozy pozwala przygotować instalację na pochmurne dni lub zrobić miejsce w magazynie na nadwyżki z fotowoltaiki.

Model	C1 Mini
KOMUNIKACJA I INTERFEJS	
Łączność	Wi-Fi
Interfejsy przewodowe	CAN / Konwerter RS485 (izolowany)
Obsługiwane protokoły	MODBUS TCP/RTU, SUNSPEC, PYLONTECH
Bezpieczeństwo danych	Szyfrowana komunikacja SSL
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FIZYCZNE	
Zasilanie	USB-C 5V / DC 7-36V
Wymiary (L*W*D) [mm]	92*23*59
Montaż	Szyna DIN, moduł 1P
CERTYFIKATY	
CE, RoHS, RED	
OGÓLNE DANE	
Gwarancja	1 / 2 lata (po rejestracji w Miellec Care)